

# profiline P/S/K

bemefa  
www.bemefa.cloud



## Mechaniken:

- wahlweise mit Sitzträger ST3 (Details: Datenblatt ST3), ST5 (Details: Datenblatt ST5) oder ST6 (Details: Datenblatt ST6), auf den Abbildungen hier mit ST6 dargestellt

## Sitzgarnitur P:

- Sitz und Rückenlehne aus Polyurethan-Schaum (PU), 40 mm stark, Festigkeit 40 shore (mittelfest), mit eingeschäumtem Kern aus Formsperrholz, PU serienmäßig schwarz
- PU-Schaum gegen Aufpreis in Farbe Marineblau, durchgeschäumt, erhältlich
- Oberfläche mit Reliefmuster für angenehmes Sitzen und verbesserte Luftzirkulation ohne flächige Druckstellen
- rückseitige Verschraubung, unsichtbar auf Vorderseite

## Sitzgarnitur S/K:

- Polsterung mit Schaumstoff (Sitz T40/70, Lehne T35/55), 30 mm stark, bezogen mit Stoff oder Kunstleder aus der bemefa-Arbeitsstühle-Stoffmustersauswahl
- Polsterkern aus ergonomischem Formsperrholz, ca. 10 mm stark, 7-fach verleimt, Unter- bzw. Rückseite (sichtbar) schwarz lackiert
- umlaufende Schutzkante als Stoßschutz aus PVC, schwarz

## Rückenanbindung:

- Anbindung der Rückenlehne über Aludruckgussteil mit Handgriff, pulverbeschichtet silber
- Rückenlehnenstab aus Stahlrohr, mit Auszugssperre, gekröpft, verchromt,
- Stab ist pendelnd in Druckgussteil gelagert, mit Gummidämpfung

## Sitzhöhe:

- Sitzhöhe normalhoch NH: 45 – 65 cm, über Sicherheitsgaslift
- Details zu den Sitzhöhen mittelhoch MH und sehrhoch SH: Datenblätter Sitzträger

## Gestell:

- Aluminiumfußkreuz Ø 610 (NH/MH)/Ø 655 mm (SH), poliert (optional schwarz oder sandgestrahlt)
- FK-R: Doppelrollen Ø 50 mm, lastabhängig gebremst nach DIN EN 12529, weiche Lauffläche für harte Böden
- FK-G: Bodengleiter aus Kunststoff, grau, 6 mm hoch (optional mit Filzeinsatz)
- FK-R: gegen Aufpreis auch mit Doppelrollen Ø 50 mm in Aludruckgusskörper poliert, oder belastungsstarreren Stopprollen möglich
- Fußsteller aus Stahl, Ø 46 cm (NH/MH)/Ø 53 cm (SH), Oberfläche pulverbeschichtet, schwarz, mit umlaufendem PVC-Ring an Außenkante als Bodengleiter, silbergrau

## ESD

- auch in leitfähiger Version erhältlich mit leitfähigem PU, schwarz, oder ESD-Stoff- oder Kunstlederbezug, mit leitfähigen Doppelrollen, Bodengleitern, oder mit Fußsteller, optional mit Armlehne AL1, Aufstiegshilfe

## Gewicht:

- 12 – 14 kg

## Maße in cm:

- P
- S, K

